

Weißer Platten aus Acrylglas extrudiert (XT) und gegossen (GS) glänzend

Ihr Vorteil beim Kauf ganzer Platten: günstiger Preis, ein Teilen der Platten ist möglich und wird nach Aufwand berechnet.

Ihr Vorteil beim Zuschnitt-Service: wir rechnen nur die gelieferte Fläche ab. Reste müssen nicht abgenommen werden.

Farbe	Lichteigenschaften LD: Lichtdurchlässigkeit	Materialdicke [mm]	Plattenmaß (e) [mm]	Zuschnitt- Service	Dickentoleranz [mm]
GS Weiß WH01	deckend LD 3 %	3	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,7
		4	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,8
		5	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,9
		6	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 1,0
		8	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 1,2
		10	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 1,4
XT Weiß WN 297	deckend LD 3 %	3	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,15
		5	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,25
GS Weiß WM03	deckend LD 0 %	3	3050 x 2030	nein	+/- 0,7
XT Weiß WN 970	durchscheinend LD 24 %	3	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,15
		4	3050 x 2050	Nein	+/- 0,2
GS Weiß WH73	durchscheinend LD 23 %	3	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,7

Unser **Lieferprogramm**
 Platten aus Acrylglas Weiß XT/GS
 Stand 12. Februar 2018

Farbe	Lichteigenschaften LD: Lichtdurchlässigkeit	Materialdicke [mm]	Plattenmaß (e) [mm]	Zuschnitt- Service	Dickentoleranz [mm]
GS Weiß WH73	durchscheinend LD 23 %	4	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,8
		5	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,9
		6	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 1,0
		8	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 1,2
		10	3050 x 2030	nein	+/- 1,4
XT Weiß WN 070	durchscheinend LD 30 %	2	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,15
		3	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,15
		4	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,2
		5	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,25
XT Weiß WN 370	durchscheinend LD 44 %	3	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,15
GS Weiß WH02	durchscheinend LD 44 %	3	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,7
		4	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,8
		5	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,9
		6	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 1,0
		8	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 1,2

Unser **Lieferprogramm**
 Platten aus Acrylglas Weiß XT/GS
 Stand 12. Februar 2018

Farbe	Lichteigenschaften LD: Lichtdurchlässigkeit	Materialdicke [mm]	Plattenmaß (e) [mm]	Zuschnitt- Service	Dickentoleranz [mm]
GS Weiß WH02	durchscheinend LD 44 %	10	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 1,4
XT Weiß WN 770	durchscheinend LD 45 %	2	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,15
		3	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,15
		4	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,2
		5	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,25
GS Weiß WH10	durchscheinend LD 70 %	3	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,7
		4	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,8
		5	3050 x 2030 2030 x 1014	ja	+/- 0,9
		10	3050 x 2030	nein	+/- 1,4
XT Weiß WN 670	durchscheinend LD 78 %	2	3050 x 2050	Nein	+/- 0,2
		3	3050 x 2050 2050 x 1014	ja	+/- 0,15